



# Finalit No. 24

## Lak pro mramor a žulu

- Odolný vůči UV záření a kyselinám
- Velmi trvanlivá ochrana kuchyňských linek, stolů a podlah
- Vynikající ochrana před graffiti, vhodná pouze pro interiéry
- Vysoce lesklá impregnace
- Hodnota pH: 9 (alkalický)
- Ředitelný vodou v poměru až 1:3
- 1 litr vystačí až na 50 m<sup>2</sup> plochy, podle savosti materiálu.
- Mléčná barva



### 1. Informace o produktu Finalit No. 24 Lak pro mramor a žulu

#### a) Použití

*Finalit No. 24 Lak pro mramor a žulu* je vhodný pro ošetření umyvadel, kuchyňských linek, kamenných stolů a dalších povrchů z mramoru, žuly, kameniny, keramiky, terakoty, cihel, klinker cihel, solnhofenského vápence, vápence, pískovce, přírodního kamene, agglo terazza a betonu.

***Finalit No. 24 Lak pro mramor a žulu není vhodný pro povrchy, které jsou citlivé na rozpouštědla!***

***Finalit No. 24 Lak pro mramor a žulu nelze používat na povrchy, u kterých musí být zachována prodyšnost!***  
(Po jednom nátěru je povrch prodyšný již jen částečně.)

#### b) Vlastnosti

- Produkt lze používat na dobře větraných místech (nikoli ve sklepě!) či na stěnách, které obsahují méně než 3 % vlhkosti a s další vlhkostí nepřicházejí do styku. Aplikujte Finalit No. 24 **POUZE JEDNOU** a v co nejtenčí vrstvě.
- **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** *Finalit No. 24 Lak pro mramor a žulu* vyžaduje dobu schnutí alespoň 48 hodin, aby dosáhl plného účinku. Po této době je produkt odolný vůči kyselinám, které se používají v domácnosti, a desinfekčním prostředkům v operačních sálech nemocnic. Odolnost přípravku Finalit No. 24 lze dále zvýšit vyleštěním povrchu ruční leštičkou nebo jednokotoučovým strojem s bílým padem (po zaschnutí za 48 hodin).
- Není-li přebytek přípravku OKAMŽITĚ setřen, dojde ke tvorbě šmouh. Odstraní je tak, že produkt aplikujete znovu. Tentokrát každý přebytek ihned setřete, se zvýšeným tlakem na povrch.

## PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE

- Pořídte fotografie již existujících poškození povrchu, která vznikla běžným denním provozem a úklidem. Začněte ode dveří a postupujte po směru hodinových ručiček.
- Spodní části dřevěného nábytku či dřevěných předmětů (např. rámy dveří) ošetřete transparentním silikonem, jinak by mohlo dojít k jejich poškození čističem či vodou. Používejte speciální, kyselinovzdorné plastové pásky, které nezanechávají zbytky lepidla!
- Vypněte podlahové topení!

### c) Aplikace přípravku:

- **BĚŽNĚ SAVÝ POVRCH:** Aplikujte nejprve *Finalit No. 21 Fixativní penetrace*. Pak impregnujte pomocí Finalit No. 24.
- **SILNĚ SAVÝ POVRCH:** Aplikujte nejprve *Finalit No. 21S Plnič pórů*. Pak impregnujte pomocí Finalit No. 24.



- Teplota ošetřovaného povrchu musí být větší než +10°C.
- Ošetřovaný povrch musí být čistý a suchý.
- Produkt nanášejte rovnoměrně a neředěný, 1-2x, pomocí bavlněného hadru nebo rozprašovače.
- Každý přebytek produktu ihned setřete, abyste předešli tvorbě šmouh.
- U rozsáhlých ploch použijte jednokotoučový stroj s bílým padem podloženým froté hadrem.
- Doba schnutí: alespoň 24 hodin, optimálně 48 hodin
- Lesk se objeví automaticky (není třeba leštit).

### Doporučení pro denní úklid:

*Finalit No. 40 Citrusový čistič* – pH neutrální, vhodný pro všechny povrchy!

## 2. Profi tipy pro použití produktu Finalit No. 24 Lak pro mramor a žulu

### a) Vysoce savé materiály

U vysoce savých materiálů doporučujeme povrch nejprve ošetřit přípravkem *Finalit No. 21S Plnič pórů*, a to DVAKRÁT v intervalu 2 hodin. Po dalších 2 hodinách aplikujte prostředek *Finalit No. 21 Fixativní penetrace* a po dostatečné době na zaschnutí (1-2 hodiny) aplikujte *Finalit No. 24 Lak pro mramor a žulu*.

### b) Kuchyňské desky

- Produkt aplikujte neředěný, rovnoměrně, 1-5x (podle savosti materiálu) na suchý a čistý povrch pomocí hadru z mikrovláknů.
- Jakýkoli přebytek produktu ihned setřete, abyste předešli tvorbě šmouh.
- Lesk se objeví automaticky (bez leštění).
- Doporučuje se přípravek na materiálu nejprve vyzkoušet.

### 3. Specifikace výrobku

Vzhled:	Kapalný, bezbarvý
Hodnota pH:	Nevztahuje se.
Balení:	Kovová nádoba o objemu 0,25 l, 1 l, 5 l, 20 l
Skladování:	Chránit před mrazem. Doporučená spotřeba: 1 rok od otevření originálního obalu.

### 4. Bezpečnostní pokyny

Dodržujte běžná pravidla pro práci s chemikáliemi. Zajistěte dobré větrání či odsávání par z pracoviště. Předcházejte tvorbě aerosolu. Uchovávejte mimo kontakt s potravinami, nápoji či krmivy pro zvířata. Potřísněný oděv ihned svlékněte. Při přestávkách v práci a po ukončení práce si omyjte ruce. Zamezte kontaktu s očima a pokožkou.

### 5. Upozornění

Informace o produktu vycházejí z pečlivého laboratorního zkoumání a rozsáhlých praktických zkušeností. Jedná se však o údaje neoficiální. Doporučujeme, aby si uživatel sám ověřil a otestoval, zda výrobek splňuje jeho potřeby. Naše společnost neodpovídá za škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem.