

# Finalit No. 7

## Odstraňovač graffiti a barev



- Odstraňuje graffiti a zbytky laků a barev.
  - Odstraňuje zbytky lepidel a samolepicích folií, kobercových a tapetových lepidel.
  - Odstraňuje lak na nehty a čáry od fixů.
  - Odstraňuje čáry od tužky (ve většině případů).
- pH: Nevztahuje se.
  - Aplikuje se neředěný.
  - 1 kg vystačí až na 10 m<sup>2</sup> plochy, podle stupně znečištění.
  - Neobsahuje uhlovodíky chlóru. Gelová látka se slabým zápachem, netoxická.



### 1. Informace o produktu Finalit No. 7 Odstraňovač graffiti a barev

#### a) Použití

Finalit No. 7 Odstraňovač graffiti a barev je vhodný pro všechny povrchy, které **nejsou citlivé na rozpouštědla**. Nehodí se na povrch jako pryskyřici vázané průmyslové podlahy, omítky, barvy, aglomerovaný mramor, podlahové krytiny ze syntetické pryskyřice apod.

**Pozor!** Finalit No. 7 Odstraňovač graffiti a barev může naleptat měkké kameny jako mramor, vápenec, pískovec, terazzo. apod. Doporučujeme produkt nejprve vyzkoušet!

#### PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE

- Pořídte fotografie již existujících poškození povrchu, která vznikla běžným denním provozem a úklidem. Začněte ode dveří a postupujte po směru hodinových ručiček.
- Spodní části dřevěného nábytku či dřevěných předmětů (např. rámy dveří) ošetřete transparentním silikonem, jinak by mohlo dojít k jejich poškození čističem či vodou. Použijte speciální, kyselinovzdorné plastové pásky, které nezanechávají zbytky lepidla!
- Již existující staré nátěry je nutné z povrchu odstranit pomocí čisticího prostředku Finalit No. 5, nebo směsí produktů Finalit No. 1 Intenzivní čistič, Finalit No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev a Finalit No. 39 Kompakt v poměru 1:1:1. Pokud nejsou staré nátěry nejprve odstraněny, účinek čističe bude snížen! V případě, že staré nátěry nejsou viditelné pouhým okem, proveďte test a) čepelí nože (škrabáním do povrchu), b) politím povrchu vodou (je-li povrch natřen, voda k němu nepřilne).
- Vypněte podlahové topení!

## b) Aplikace přípravku



- Povrch znečištěný graffiti či barvou nejprve předběžně ošetřete prostředkem *Finalit No. 1 Intenzivní čistič*.
- Nechte působit přibližně 10 minut.
- Povrch důkladně opláchněte vodou.
- Zahřejte čištěný povrch (pokud je to možné).
- Naneste *Finalit No. 7 Odstraňovač graffiti a barev* pomocí houby, štětce či špachtle.
- Přípravek nechte působit 5-60 minut, podle stupně znečištění.
- Očistěte povrch vysokotlakým vodním čističem nebo vodním pískováním.
- V případě, že zůstanou zbytkové pigmenty: Naneste *Finalit No. 12 Odstraňovač skvrn*, překryjte kompresní fólií a nechte působit 1-5 hodin. Tím dojde k vybělení skvrn.
- **Neutralizace:** Očistěte povrch a nástroje používané při čištění prostředkem *Finalit No. 1 Intenzivní čistič* zředěným vodou v poměru 1:20.

**UPOZORNĚNÍ:** Ve výjimečných případech může být nutné nechat produkt Finalit No. 7 působit déle nebo jej nanést ještě jednou.

Při odstraňování graffiti z lakovaného podkladu zkraťte dobu působení na maximálně 30 sekund!  
Ideální teplota pro práci s produktem je mezi +15°C až +20°C.

## 2. Profi tipy pro použití produktu Finalit No. 7 Odstraňovač graffiti a barev

### a) Graffiti na pískovci a omítce

Pokud je třeba odstranit graffiti z hrubě porézních materiálů (např. pískovce), doporučuje se nejprve použít křemičitý písek zrnitosti 0,1-0,5 mm a leštičku s hnědým padem. Poté použijte vysokotlaké vodní pískování (s tlakem max. 150-180 bar), aby se odstranily zbytky barvy z mikro pórů. Pokud ještě přetrvávají zbytky barvy, lze použít produkt *Finalit No. 12 Odstraňovač skvrn*, jak je popsáno výše v oddílu 1 b).

### b) Zbytky lepidel a kobercových lepidel

Po stržení lepeného koberce je před pokládáním dlažby nutné z podlahy pečlivě odstranit **zbytky lepidla**. Naneste *Finalit No. 7 Odstraňovač graffiti a barev* a nechte jej působit přes noc. Poté změkklé lepidlo seškrábněte špachtlí. Další možnost: Očistěte povrch pomocí křemičitého písku 0,1-2,0 mm jednotoučovým strojem nebo brusným kartáčem zrnitosti 180 s přídavkem vody.

### c) Graffiti na dopravním značení

**Pozor!** Při odstraňování graffiti z dopravních značek (které jsou potažené reflexní fólií), lakovaných povrchů nebo samolepicích fólií na automobilech je nutné zkrátit dobu působení produktu Finalit No. 7 na 10 vteřin až max. 5 minut. Finalit No. 7 by totiž mohl poškodit podkladní fólii, barvu či lak. Po čištění povrch ihned důkladně opláchněte produktem *Finalit No. 40 Čistič s vůní citrusů*.

### d) Odstraňování tapet

Naneste *Finalit No. 7 Odstraňovač graffiti a barev* a nechte působit přes noc. Poté změkklé tapety a lepidlo odstraňte špachtlí.

### 3. Specifikace výrobku

Vzhled:	Kapalný, bělavý
pH:	Nevztahuje se
Balení:	Plastová nádoba o hmotnosti 1 kg nebo 5 kg
Skladování:	Chránit před mrazem. Doporučená spotřeba: 1 rok od otevření originálního obalu.

### 4. Bezpečnostní pokyny

Dodržujte běžná pravidla pro práci s chemikáliemi. Zajistěte dobré větrání či odsávání par z pracoviště. Předcházejte tvorbě aerosolu. Uchovávejte mimo kontakt s potravinami, nápoji či krmivy pro zvířata. Potřísněný oděv ihned svlékněte. Při přestávkách v práci a po ukončení práce si omyjte ruce. Zamezte kontaktu s očima a pokožkou.

### 5. Upozornění

Informace o produktu vycházejí z pečlivého laboratorního zkoumání a rozsáhlých praktických zkušeností. Jedná se však o údaje neoficiální. Doporučujeme, aby si uživatel sám ověřil a otestoval, zda výrobek splňuje jeho potřeby. Naše společnost neodpovídá za škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem.