


# Finalit No. 9

## Odstraňovač vápenných výkvětů a spárovacích hmot



- Odstraňuje závoj od vodního kamene a cementu.
- Odstraňuje vápencové, solné a sádrové výkvěty.
- Odstraňuje výkvěty oxidu hlinitého.
- Vynikající kyselý čisticí prostředek
- Hodnota pH: < 2
- Ředitelný vodou v poměru až 1:20
- 1 litr vystačí až na 80 m<sup>2</sup> plochy, podle stupně znečištění.



### 1. Informace o produktu Finalit No. 9 Odstraňovač vápenných výkvětů a spárovacích hmot

#### a) Použití

*Finalit No. 9 Odstraňovač vápenných výkvětů a spárovacích hmot* je vhodný pro čištění žuly, pískovce, přírodního kamene, mramoru, solnhofenského vápence, vápence, terakoty, klinker cihel, cihel, kameniny, keramiky, terazza a betonu.

**Pozor!** *Finalit No. 9 Odstraňovač vápenných výkvětů a spárovacích hmot* může naleptat měkké kameny jako mramor, vápenec, pískovec, terazzo. apod. Doporučujeme produkt nejprve vyzkoušet!

#### PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE

- Pořídte fotografie již existujících poškození povrchu, která vznikla běžným denním provozem a úklidem. Začněte ode dveří a postupujte po směru hodinových ručiček.
- Spodní části dřevěného nábytku či dřevěných předmětů (např. rámy dveří) ošetřete transparentním silikonem, jinak by mohlo dojít k jejich poškození čističem či vodou. Použijte speciální, kyselinovzdorné plastové pásky, které nezanechávají zbytky lepidla!
- Již existující staré nátěry je nutné z povrchu odstranit pomocí čisticího prostředku Finalit No. 5, nebo směsí produktů *Finalit No. 1 Intenzivní čistič*, *Finalit No. 5 Odstraňovač ochranných vrstev* a *Finalit No. 39 Kompakt* v poměru 1:1:1. Pokud nejsou staré nátěry nejprve odstraněny, účinek čističe bude snížen! V případě, že staré nátěry nejsou viditelné pouhým okem, proveďte test a) čepelí nože (škrábáním do povrchu), b) politím povrchu vodou (je-li povrch natřen, voda k němu nepřilne).
- Vypněte podlahové topení!

Tento výrobek má **kyselou** reakci, a proto je nutné povrch po jeho použití **neutralizovat**. Použijte k tomu *Finalit No. 1 Intenzivní čistič*. Pokud kyselinou čistíte stěnu, musí být nejprve navlhčena vodou. Kyselinu je třeba nanášet **ODSPODU VZHŮRU**. V opačném případě vzniknou poleptaná místa, která nelze odstranit jinak než obroušením.

## b) Aplikace přípravku



- Čištěný povrch nejprve navlhčete vodou.
- Přípravek lze ředit vodou v poměru až 1:20 podle stupně znečištění.
- Naneste přípravek a vetřete hnědým padem, jednokotoučovým strojem nebo kartáčem.
- Poté nechte působit 5-60 minut (podle stupně znečištění)
- Povrch důkladně opláchněte vodou.
- **Neutralizace:** aplikujte *Finalit No. 1 Intenzivní čistič* zředěný vodou v poměru 1:20.
- Nechte působit cca 5-10 minut (u silně savých povrchů opakujte proces 3-5 x).
- Nakonec povrch důkladně opláchněte vodou.

### Aplikace přípravku u obzvláště houževnatých skvrn:

- **POZOR:** Silné a uzavřené vápenné vrstvy je nutné před aplikací produktu nejprve zdrsnit smirkem nebo brusným kartáčem.
- Naneste *Finalit No. 9 Odstraňovač vápenných výkvětů a spárovacích hmot* v neředěném stavu pomocí štětce a vpravte do povrchu.
- Nechte působit 5-60 minut (podle stupně znečištění), poté produkt vykartáčujte hrubým kartáčem.
- Důkladně opláchněte vodou.
- **Neutralizace:** aplikujte *Finalit No. 1 Intenzivní čistič* (zředěný vodou v poměru 1:20)
- Nechte působit 5-10 minut.
- Důkladně opláchněte vodou.
- Pozor na armatury a kovy – tyto je nutné předem zakrýt.

### Doporučení pro denní úklid:

*Finalit No. 40 Čistič s vůní citrusů* – pH neutrální, vhodný pro všechny povrchy!

## 2. Profi tipy pro použití Finalit No. 9 Odstraňovač vápenných výkvětů a spárovacích hmot

### a) Výkvěty na porcelánových dlaždicích

Pomocí produktu *Finalit No. 9 Odstraňovač vápenných výkvětů a spárovacích hmot* lze snadno odstraňovat vápenné, solné či sádrové výkvěty a výkvěty oxidu hlinitého a také šedavý závoj od spárovacích hmot a lepidel (způsobený kyselým deštěm).

### b) Výkvěty na terazzo deskách

Terazzo desky bývají často vakuově balené a skladované. Může docházet ke kondenzaci vlhkosti a tvorbě vápenných, solných či sádrových výkvětů. Podle druhů řezání desek mohou takové skvrny vznikat uprostřed desky nebo podél jejích okrajů. Tyto skvrny lze snadno odstranit pomocí produktu *Finalit No. 9* jednokotoučovým strojem s použitím křemičitého písku zrnitosti 0,1-0,5 mm (nasypte na čišťený povrch).

Tenké vrstvy lze odstranit mechanicky „oholením“ břitem na čištění oken.

Jiná možnost: Použijte ocelovou vlnu 00 (dvojitá nula). Tímto postupem nedojde k poškození leštěného mramoru.

### c) Zbytky spárovacích hmot

Pokud je vysoce savý kámen spárován za horkého počasí, probíhá schnutí rychleji a ve většině případů pak na něm zůstávají zbytky spárovací hmoty. Lze je odstranit produktem *Finalit No. 9 Odstraňovač vápenných výkvětů a spárovacích hmot*, zředěným vodou v poměru 1:5, jednokotoučovým strojem, křemičitým pískem zrnitosti 0,1-1,0 mm (nasypte na čišťenou oblast) a vodou.

#### d) Zbytky polymerových cementových tmelů

K čištění zbytků polymerových cementových tmelů použijte prostředek *Finalit No. 4 Odstraňovač žlutých skvrn*, nebo směs *Finalit No. 4 Odstraňovač žlutých skvrn* a *Finalit No. 7+ Radikální odstraňovač graffiti a barev* v poměru 1:1. Nechte působit přibližně 20 minut. Poté je nutné ošetřený povrch neutralizovat produktem *Finalit No. 1 Intenzivní čistič* (zředěný vodou v poměru 1:20).

### 3. Specifikace výrobku

Vzhled:	Kapalný, bezbarvý
Hodnota pH:	< 2
Balení:	Plastová nádoba o objemu 0,25 l, 1 l, 5 l, 25 l
Skladování:	Chránit před mrazem. Doporučená spotřeba: 1 rok od otevření originálního obalu.

### 4. Bezpečnostní pokyny

Dodržujte běžná pravidla pro práci s chemikáliemi. Zajistěte dobré větrání či odsávání par z pracoviště. Předcházejte tvorbě aerosolu. Uchovávejte mimo kontakt s potravinami, nápoji či krmivy pro zvířata. Potřísněný oděv ihned svlékněte. Při přestávkách v práci a po ukončení práce si omyjte ruce. Zamezte kontaktu s očima a pokožkou. **POZOR ŽÍRAVINA!**

### 5. Upozornění

Informace o produktu vycházejí z pečlivého laboratorního zkoumání a rozsáhlých praktických zkušeností. Jedná se však o údaje neoficiální. Doporučujeme, aby si uživatel sám ověřil a otestoval, zda výrobek splňuje jeho potřeby. Naše společnost neodpovídá za škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem.